

Produktinformationen

Shop-Navcode S5456190

Hersteller Epson



# Epson AcuLaser M4000DTN - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S5456190
Hersteller	Epson
Hersteller-Artikel-Nr	C11CA10001BW
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Epson AcuLaser M4000DTN – Drucker – S/W – Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker – Laser – einfarbig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.8 cm x 48 cm x 40.4 cm
Gewicht	21.5 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Legal, A4
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 43 Seiten/Min. – Max Geschwindigkeit – A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Duplex-Druckausgabe	Duplex
Schnittstelle	Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX
Prozessor	300 MHz
Installierter RAM (Max.)	64 MB ( 576 MB )
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, EPSON ESC/P 2, EPSON FX, PCL 6, EPSON ESC/P, IBM 2391 Plus, IBM 2390 Plus, PDF 1.3
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Schweres Papier, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität	1250 Blätter
Medienhandhabung	150-Blatt-Universalzuführung, 2 x 550-Blatt-Zuführungen
Monatliche Kapazität	200000 Seiten
Netzwerk	Druckserver – Ethernet, Fast Ethernet – intern
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Microsoft Zertifizierung	Works with Windows Vista
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker – Laser – einfarbig
Breite	42.8 cm
Tiefe	48 cm
Höhe	40.4 cm
Gewicht	21.5 kg
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 43 Seiten/Min. – Max Geschwindigkeit – A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD

Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen  
Shop-Navcode S5456190  
Hersteller Epson



## Fortsetzung

# Epson AcuLaser M4000DTN - Drucker

Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Duplex-Druckausgabe	Duplex
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, EPSON ESC/P 2, EPSON FX, PCL 6, EPSON ESC/P, IBM 2391 Plus, IBM 2390 Plus, PDF 1.3
Enthaltene Schriftarten	276 x skalierbar 13 x Bitmap 26 x Strichcode
Medienhandhabung	150-Blatt-Universalzuführung, 2 x 550-Blatt-Zuführungen
<b>Prozessor</b>	
Prozessor	300 MHz
<b>RAM</b>	
Installierter RAM (Max.)	64 MB / 576 MB (Max)
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Schweres Papier, Recycling-Papier
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 76.2 x 127 mm
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 216 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	1250 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blätter - Legal (216 x 356 mm) 2 x automatischer Dokumenteneinzug - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm) 1 x optional automatischer Dokumenteneinzug - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm)
Max. Medienkapazität	1800 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität	200000 Seiten
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver - intern

Datenblatt

Produktinformationen  
Shop-Navcode S5456190  
Hersteller Epson



## Fortsetzung

# Epson AcuLaser M4000DTN - Drucker

Anschluss technik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, LPR/LPD, Bonjour
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Erweiterungseinschübe	1 (gesamt) / 1 (frei) x intern
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 (gesamt) / 1 (frei) x Erweiterungsanschluss 2 (gesamt) / 2 (frei) x Speicher
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig 1 x parallel – IEEE 1284 (EPP/ECP) – Centronics 36-Polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX – RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette ( Schwarz ) – bis zu 20000 Seiten 1 x Fuser – bis zu 200000 Seiten
Works with Windows Vista	Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, EMC, Laser Class 1, EN 60950-1
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	654 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	77 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 – 85%

Datenblatt