

Produktinformationen

Shop-Navcode S6030581
Hersteller Lexmark International



Lexmark X544dn - Multifunktion (Faxgerät/

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S6030581
Hersteller	Lexmark International
Hersteller-Artikel-Nr	26C0212
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Lexmark X544dn – Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) (Farbe)
Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Super G3 – Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 53.7 cm x 46.3 cm
Gewicht	27.2 kg
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	55000 Ausdrücke
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Originalgröße	216 x 355 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	216 x 356 mm (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Normalpapier, Karten, Etiketten
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	900 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host
Stromversorgung	Wechselstrom 120 V
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser – Farbe

Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode

S6030581

Hersteller

Lexmark International



Fortsetzung

Lexmark X544dn - Multifunktion (Faxgerät/

Monatliche Kapazität (max.)	55000 Ausdrücke
Display	2 Zeilen x 16 Zeichen
Breite	44 cm
Tiefe	53.7 cm
Höhe	46.3 cm
Gewicht	27.2 kg
Speicher	
Standardspeicher	128 MB
Max. unterstützter Speicher	640 MB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe)
Image Enhancement Technology	4800CQ
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	13 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	13 Sek.
Scannen	
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Fax über PC	Ja
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	216 x 355 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Kopienformat	216 x 356 mm
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Normalpapier, Karten, Etiketten
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	900 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 75 g/m ² Zufuhrfach - 250 Blatt - 216 x 432 mm Gewicht: 75 g/m ²

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
UST-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S6030581

Hersteller Lexmark International



Fortsetzung

Lexmark X544dn - Multifunktion (Faxgerät/

Geschwindigkeit	Kopieren : bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) – Farbe Kopieren : bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) – s/w Kopieren : bis zu 23 Seiten/Min. (A4) – Farbe Kopieren : bis zu 23 Seiten/Min. (A4) – s/w Drucken : bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) – Farbe Drucken : bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) – s/w Drucken : bis zu 23 Seiten/Min. (A4) – Farbe Drucken : bis zu 23 Seiten/Min. (A4) – s/w
PC-Konnektivität	
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, AppleTalk
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, MS Windows 2000, Apple Mac OS X, HP-UX 11.x, MS Windows Server 2003, Apple Mac OS 9.x, IBM AIX 5.2, Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, MS Windows XP Professional x64 Edition, SuSe Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, SuSE Linux 9.0, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Server, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), IBM AIX 5L 5.3, Sun Solaris 10, SuSe Linux 10.x, Debian Linux, Ubuntu Linux, MS Windows Server 2008
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120 V
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	16.5 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Gelb) – bis zu 2000 Seiten 1 x Cartridge (Magenta) – bis zu 2000 Seiten 1 x Cartridge (Cyan) – bis zu 2000 Seiten 1 x Cartridge (Schwarz) – bis zu 2500 Seiten
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kompatible Standards	FCC Klasse B bescheinigt, CSA, TUV GS, SEMKO, IEC 60950, UL 60950 Third Edition, CB, C-Tick Class B, CCC
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	51 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	16 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 – 80%

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
UST-IdNr.: DE 148266313