

Produktinformationen

Shop-Navcode

S6241618

Hersteller

Lexmark International



Lexmark X658dme MFP - Multifunktion (Faxgerät/

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S6241618
Hersteller	Lexmark International
Hersteller-Artikel-Nr	16M1310
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Lexmark X658dme MFP – Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) (s/w)
Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Super G3 – Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.8 cm x 59.6 cm x 111 cm
Gewicht	72.8 kg
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	275000 Ausdrucke
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 53 Seiten/Min.
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 53 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Display	22.9 cm (9")
Originalgröße	216 x 356 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	75 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten
Standardmedienkapazität	1200 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	950 Blatt
Stapler	Optional
Hefter	Optional
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host
Stromversorgung	Wechselstrom 230V
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode

S6241618

Hersteller

Lexmark International



Fortsetzung

Lexmark X658dme MFP - Multifunktion (Faxgerät/

Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	275000 Ausdrücke
Display-Diagonale	22.9 cm (9")
Breite	54.8 cm
Tiefe	59.6 cm
Höhe	111 cm
Gewicht	72.8 kg
Speicher	
Standardspeicher	256 MB
Max. unterstützter Speicher	1280 MB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 53 Seiten/Min.
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 53 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PPDS, XPS, PDF 1.6
Image Enhancement Technology	1200 IQ, 2400 IQ
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	9.5 Sek.
Scannen	
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Fax über PC	Ja
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	216 x 356 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	75 Blatt
Max. Kopienformat	Legal (216 x 356 mm)
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten
Standardmedienkapazität	1200 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode

S6241618

Hersteller

Lexmark International



Fortsetzung

Lexmark X658dme MFP - Multifunktion (Faxgerät/

Ausgabeablagekapazität	950 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Bypassfach – 100 Blatt 2 x Zufuhrfach – 550 Blatt Ausgabefach – 950 Blatt ADF – 75 Blatt 4-Fach-Mailbox
Geschwindigkeit	Drucken : bis zu 53 Seiten/Min. (A4) – s/w Drucken : bis zu 36 Seiten/Min. (A4) – s/w-Duplex Kopieren : bis zu 53 Seiten/Min. (A4) – s/w
Endverarbeitung	
Stapler	Optional
Hefter	Optional
PC-Konnektivität	
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, IPsec, 802.1x
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, MS Windows 2000, Apple Mac OS X, HP-UX 11.x, MS Windows Server 2003, Apple Mac OS 9.x, IBM AIX 5.2, Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, MS Windows XP Professional x64 Edition, SuSe Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, SuSE Linux 9.0, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Server, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), IBM AIX 5L 5.3, Sun Solaris 10, SuSe Linux 10.x, Debian Linux, Ubuntu Linux, MS Windows Server 2008
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	7.5 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) – bis zu 7000 Seiten
Kompatible Standards	FCC Klasse A zertifiziert, BSMI CNS 13438 Class A, NOM, VCCI Class A ITE, IEC 60320-1, JATE, ICES-003 Class A, CS-03, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, FDA
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	28 dBA (Leerlauf) / 55 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	16 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 – 80%

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313