

Produktinformationen

Shop-Navcode

S7167277

Hersteller

Lexmark International



Lexmark T654n - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7167277
Hersteller	Lexmark International
Hersteller-Artikel-Nr	30G0312
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Lexmark T654n - Drucker - S/W - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 51 cm x 43.8 cm
Gewicht	23.4 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Legal, A4
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 53 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Image Enhancement Technology	2400 IQ
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX, Direktdruck-USB
Prozessor	600 MHz
Installierter RAM (Max.)	256 MB (1280 MB)
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, Adobe PPDS, IBM PPDS, PDF 1.6, Extensible Mark-up Language (XML), xHTML
Barcodes	OCR-A, OCR-B
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Polyesteretiketten, Dual Web-Etiketten, Vinyl-Etiketten
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität	275.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet
Druckermerkmale	Duplexdruck optional
Systemanforderungen	IBM OS/400 3.1, Novell NetWare 3.2, Novell NetWare 4.2, IBM OS/400, SunSoft Solaris 8, Novell NetWare 5.x, IBM AIX 5.2, Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X, NW 6.x, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, HP-UX 11.11, SunSoft Solaris 9, Microsoft Windows 2000 / XP, SuSE Linux Enterprise Server 8, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Terminal Server, Red Hat Enterprise Linux WS 3, HP-UX 11.23, SunSoft Solaris 10, Linux Linpus 9.2, IBM AIX 5.3, SuSE Linux Enterprise Server 9, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, Red Flag Linux 5.0, Microsoft Windows Vista, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, Microsoft Windows Server 2000 Terminal Server, SuSE Linux Enterprise Server 10, Linux Linpus 9.3, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, Citrix Presentation Server 4.5, openSUSE 10.2,

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S7167277
Hersteller Lexmark International



Fortsetzung

Lexmark T654n - Drucker

Systemanforderungen	openSUSE 10.3, Debian GNU/Linux 4.0, Ubuntu 7.10 Desktop Edition, Ubuntu 7.10 Server Edition, IBM AIX 6.1, Citrix Presentation Server 4.0, Red Flag Linux 4.0, Linspire 6.0.x, Ubuntu 8.04, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker – Laser – einfarbig
Breite	42.5 cm
Tiefe	51 cm
Höhe	43.8 cm
Gewicht	23.4 kg
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min. – s/w – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 53 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX, Direktdruck-USB
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Image Enhancement Technology	2400 IQ
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, Adobe PPDS, IBM PPDS, PDF 1.6, Extensible Mark-up Language (XML), xHTML
Enthaltene Schriftarten	158 x PostScript 44 x PPDS 86 x PCL
Barcodes	OCR-A, OCR-B
Druckermerkmale	Duplexdruck optional
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Prozessor	
Prozessor	600 MHz
RAM	
Installierter RAM (Max.)	256 MB / 1280 MB (Max)
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Polyesteretiketten, Dual Web-Etiketten, Vinyl-Etiketten
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm

Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode

S7167277

Hersteller

Lexmark International



Fortsetzung

Lexmark T654n - Drucker

Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm)
Max. Medienkapazität	4300 Blätter
Ausgabefachkapazität	350 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität	275.000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, UDP/IP, DLC/LLC, IPSec, DHCP, DNS
Remoteverwaltungsprotokoll	Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1x
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	Speicher Erweiterungsanschluss
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig 1 x Direct-Print-Anschluss - USB Typ A, 4-polig 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 10000 Seiten
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, BSMI CNS 13438 Class B, EN55024, IEC 60320-1, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, C-Tick Class B, CCC, EK, UL 60950-1, IEC 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, IEC 60825-1, FDA, N-mark, UL-AR
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	IBM OS/400 3.1, Novell NetWare 3.2, Novell NetWare 4.2, IBM OS/400, SunSoft Solaris 8, Novell NetWare 5.x, IBM AIX 5.2, Apple MacOS 9.x,

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
 Shop-Navcode S7167277
 Hersteller Lexmark International



Fortsetzung

Lexmark T654n - Drucker

Erforderliches Betriebssystem

Apple MacOS X, NW 6.x, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, HP-UX 11.11, SunSoft Solaris 9, Microsoft Windows 2000 / XP, SuSE Linux Enterprise Server 8, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Terminal Server, Red Hat Enterprise Linux WS 3, HP-UX 11.23, SunSoft Solaris 10, Linux Linpus 9.2, IBM AIX 5.3, SuSE Linux Enterprise Server 9, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, Red Flag Linux 5.0, Microsoft Windows Vista, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, Microsoft Windows Server 2000 Terminal Server, SuSE Linux Enterprise Server 10, Linux Linpus 9.3, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, Citrix Presentation Server 4.5, openSUSE 10.2, openSUSE 10.3, Debian GNU/Linux 4.0, Ubuntu 7.10 Desktop Edition, Ubuntu 7.10 Server Edition, IBM AIX 6.1, Citrix Presentation Server 4.0, Red Flag Linux 4.0, Linspire 6.0.x, Ubuntu 8.04, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR-qualifiziert Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 16 °C
 Max. Betriebstemperatur 32 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 8 – 80%
 Schallemission (Standby) 30 dBA
 Schallemission (Betrieb) 55 dBA

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand) 62.5 cm
 Tiefe (Versand) 54.5 cm
 Höhe (Versand) 55 cm

Datenblatt



URANO
 Informationssysteme GmbH
 Brückes 72a
 55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
 Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
 USt-IdNr.: DE 148266313