

Produktinformationen

Shop-Navcode S7629555

Hersteller iiyama



iiyama ProLite Touch T1931SR-W1 - LCD-Monitor

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7629555
Hersteller	iiyama
Hersteller-Artikel-Nr	T1931SR-W1
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	iiyama ProLite Touch T1931SR-W1 - LCD-Monitor - 48.3 cm (19")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 48.3 cm (19")
Integrierte Peripheriegeräte	Touchscreen , Stereo-Lautsprecher
Bildschirmtyp	TN
Native Auflösung	1280 x 1024
Pixelpitch	0.294 mm
Helligkeit	200 cd/m2
Kontrast	900:1
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA
Lautsprecher	Integriert
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.1 cm x 39.1 cm x 21.8 cm
Gewicht	6.5 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, VCCI Class B ITE, cUL
Allgemein	
Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	48.3 cm (19")
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Bildschirmtyp	TN
Native Auflösung	1280 x 1024
Pixelpitch	0.294 mm
Helligkeit	200 cd/m2
Kontrast	900:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+85 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel	+85 / -80

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S7629555
Hersteller iiyama



Fortsetzung

Iiyama ProLite Touch T1931SR-W1 - LCD-Monitor

Steuerelemente und Einstellungen	Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Eingang wählen, Farbtemperatur, Phase, Uhr
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.1 cm x 39.1 cm x 21.8 cm
Gewicht	6.5 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher – Stereo – integriert
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen
Movement Detection Technologie	Resistiv
Konnektivität	
Schnittstellen	Seriell DVI-D VGA Audio Line-In USB
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	An der Wand montierbar
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x DVI-Kabel 1 x Audiokabel 1 x Kabel seriell 1 x Stromkabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, VCCI Class B ITE, cUL
Stromversorgung	
Spannungsversorgung	Intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	25 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	2 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Treiber & Utilities
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP

Datenblatt