

Produktinformationen

Shop-Navcode S7601461

Hersteller BenQ



BenQ SP870 - DLP Projektor

| Produktinformationen | |
|-------------------------------------|---|
| Artikel-Nr | S7601461 |
| Hersteller | BenQ |
| Hersteller-Artikel-Nr | 9H.0CG77.Q5E |
| Hauptspezifikationen | |
| Produktbeschreibung | BenQ SP870 - DLP Projektor |
| Gerätetyp | DLP Projektor |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37.5 cm x 27.7 cm x 11.5 cm |
| Gewicht | 4.9 kg |
| Helligkeit | 5000 ANSI-Lumen |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Auflösung | XGA (1024 x 768) |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Lampentyp | 360 Watt |
| Lampenlebensdauer | 2000 Stunde(n) / 3000 Stunde(n) (Energiesparmodus) |
| Videoeingang | RGB, S-Video, Composite Video, Component Video (NTSC, SECAM, PAL) |
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
| Videoausgang | RGB |
| Audioausgang | Lautsprecher - integriert |
| Soundmodus | 2 Watt |
| Eingabegerät | Fernbedienung |
| Microsoft Zertifizierung | Works with Windows Vista |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 510 Watt |
| Allgemein | |
| Gerätetyp | DLP Projektor |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Breite | 37.5 cm |
| Tiefe | 27.7 cm |
| Höhe | 11.5 cm |
| Gewicht | 4.9 kg |
| Projektor / Leinwand | |
| Helligkeit | 5000 ANSI-Lumen |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Sichtbare Bildfläche | 102 cm - 762 cm |
| Auflösung | XGA (1024 x 768) (nativ) / 1600 x 1200 (Größe angepasst) |

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S7601461
Hersteller BenQ



Fortsetzung

BenQ SP870 - DLP Projektor

| | |
|------------------------------------|--|
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 85 Hz x 93 kHz |
| Lampentyp | 360 Watt |
| Lampenlebensdauer | 2000 Stunde(n) / 3000 Stunde(n) (Energiesparmodus) |
| OSD-Sprachen | Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch |
| Besonderheiten | Eco-Mode-Technologie, sRGB-Farbprofil, Bild sperren, High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), Korrektur der Wandfarbe, BrilliantColor, 3D Color Management |
| Projektor-Linsensystem | |
| Blendenöffnung | F/2.4-2.7 |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoomfaktor | 1.15x |
| Videoeingang | |
| Analoges Videoformat | NTSC, SECAM, PAL |
| Analoges Videosignal | RGB, S-Video, Composite Video, Component Video |
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
| Videoausgang | |
| Analoges Videosignal | RGB |
| Audioausgang | |
| Typ | Lautsprecher - integriert |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| Eingabegerät | |
| Typ | Fernbedienung - drahtlos |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Component-Video-Eingang - RCA x 3 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x DVI-D-Eingang - Digital DVI, 24-polig 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x RGB-Ausgang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x seriell RS-232 - Mini-DIN 8-polig 1 x USB - Mini-USB, Typ B 1 x Fernbedienung - Mini-Phone 3,5 mm |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel |
| Sicherheitsmerkmale | Kennwortschutz |

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S7601461
Hersteller BenQ



Fortsetzung

BenQ SP870 - DLP Projektor

Works with Windows Vista

Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung – intern

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50 – 60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

510 Watt

Umgebungsbedingungen

Geräusentwicklung

36 dB

Schallemission (Sparmodus)

33 dB

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313