

Produktinformationen

Shop-Navcode S8588994  
Hersteller Hewlett-Packard



# HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh -

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S8588994
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	CE709A#B19
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh – Drucker – Farbe – Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.5 cm x 68.8 cm x 88.5 cm
Gewicht	84 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Max. Mediengröße (Standard)	SRA3
Max. Mediengröße (angepasst)	320 mm x 450 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm) Bis zu 30 Seiten/Min. – Farbe – A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	600 dpi x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	HP ImageREt 3600
Duplex-Druckausgabe	Duplex
Schnittstelle	USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Prozessor	800 MHz
Installierter RAM (Max.)	1 GB ( 1 GB )
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität	2350 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zufuhrfach, 4x 500-Blatt-Zuführungen
Monatliche Kapazität	120000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.500 – 10.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe
Breite	74.5 cm
Tiefe	68.8 cm

Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode S8588994  
Hersteller Hewlett-Packard



# Fortsetzung

## HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh -

Höhe	88.5 cm
Gewicht	84 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
<b>Drucker</b>	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm) Bis zu 30 Seiten/Min. – Farbe – A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Max. Auflösung (S/W)	600 dpi x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	HP ImageREt 3600
Duplex-Druckausgabe	Duplex
PostScript Unterstützung	Mitgeliefert
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	10 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zufuhrfach, 4x 500-Blatt-Zuführungen
<b>Prozessor</b>	
Prozessor	800 MHz
<b>RAM</b>	
Installierter RAM (Max.)	1 GB / 1 GB (Max)
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier
Max. Mediengröße (angepasst)	320 mm x 450 mm
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm)
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> – 220 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	2350 Blätter
Max. Medienkapazität	2350 Blätter
Ausgabefachkapazität	300 Blatt
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität	120000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.500 – 10.000 Seiten
<b>Netzwerk</b>	

Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen  
Shop-Navcode S8588994  
Hersteller Hewlett-Packard



## Fortsetzung

# HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh -

Netzwerk	Druckserver
Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45
Verschiedenes	
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, CISPR 22, EMC, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47, IEC 60825-1, EN 60825-1
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	620 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	62 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	27 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 70%
Schallemission (Betrieb)	49 dBA
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	97.9 cm
Tiefe (Versand)	79.7 cm
Höhe (Versand)	135.9 cm
Gewicht (Versand)	168 kg

Datenblatt