Produktinformationen
Shop-Navcode S8871935
Hersteller Intel

Intel® Solid-State Drive 310 Series - Solid-State-Disk

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S8871935
Hersteller	Intel
Hersteller-Artikel-Nr	SSDMAEMC080G2C1
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Intel® Solid-State Drive 310 Series - Solid-State-Disk - 80 GB - PCI Express Mini Card
Typ	Solid-State-Disk - intern
Kapazität	80 GB
NAND-Flash-Speichertyp	Multi-Level-Cell (MLC)
Schnittstelle	PCI Express Mini Card
Merkmale	Native Command Queuing (NCQ) , S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.1 cm x 3 cm x 0.5 cm
Gewicht	10 g
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Allgemein	
Gerätetyp	Solid-State-Disk - intern
Kapazität	80 GB
NAND-Flash-Speichertyp	Multi-Level-Cell (MLC)
Schnittstelle	PCI Express Mini Card
Merkmale	Native Command Queuing (NCQ) , S.M.A.R.T.
Breite	5.1 cm
Tiefe	3 cm
Höhe	0.5 cm
Gewicht	10 g
Leistung	
Interner Datendurchsatz	200 MBps (lesen)/ 70 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read	35000 IOPS
4 KB Random Write	6600 IOPS
Zuverlässigkeit	
MTBF	1,200,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Serial ATA-300
Kompatible Einschübe	1 x intern
Verschiedenes	
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.

Datenblatt

URANO Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: http://www.urano.de

Shop: http://behoerde.urano.de

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Fortsetzung

Intel® Solid-State Drive 310 Series - Solid-State-Disk

Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, WHQL, RoHS, KCC
Verpackung	OEM
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
Schocktoleranz	1500 g bei 0,5 ms (in Betrieb) / 1500 g bei 0,5 ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz	2.17 g @ 5-700 Hz (in Betrieb) / 3.13 g @ 5-800 Hz (nicht in Betrieb)

Datenblatt