

Produktinformationen

Shop-Navcode S9017488

Hersteller Xerox



Xerox Phaser 6500N - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9017488
Hersteller	Xerox
Hersteller-Artikel-Nr	6500V_N
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Xerox Phaser 6500N - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.4 cm x 42.6 cm x 41.6 cm
Gewicht	18.2 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Legal, A4
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 23 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	600 dpi x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 dpi x 600 dpi
Schnittstelle	USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Direktdruck-USB
Prozessor	400 MHz
Installierter RAM (Max.)	256 MB (768 MB)
Druckersprache	PostScript 3, PCL 6
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Visitenkarten
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zufuhrfach, Universalzuführung für 1 Blatt
Monatliche Kapazität	40000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Druckermerkmale	Duplexdruck optional, 4-Bit-Tiefe-Farbtechnologie
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Breite	40.4 cm
Tiefe	42.6 cm
Höhe	41.6 cm
Gewicht	18.2 kg

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S9017488
Hersteller Xerox



Fortsetzung

Xerox Phaser 6500N - Drucker

Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm) Bis zu 23 Seiten/Min. – Farbe – A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Direktdruck-USB
Max. Auflösung (S/W)	600 dpi x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 dpi x 600 dpi
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	12 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	13 Sek.
Druckersprache	PostScript 3, PCL 6
Farbverwaltungsmerkmale	PANTONE Digital Color
Druckermerkmale	Duplexdruck optional, 4-Bit-Tiefe-Farbtechnologie
Medienhandhabung	250-Blatt-Zufuhrfach, Universalzuführung für 1 Blatt
Prozessor	
Prozessor	400 MHz
RAM	
Installierter RAM (Max.)	256 MB / 768 MB (Max)
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Visitenkarten
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² – 216 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug – 250 Blätter – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² – 216 g/m ² 1 x Manueller Einzug – 1 Blätter – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² – 216 g/m ²
Max. Medienkapazität	500 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität	40000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Anschlusstechnik	Verkabelt

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S9017488
Hersteller Xerox



Fortsetzung

Xerox Phaser 6500N - Drucker

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, HTTPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, IPsec, 802.1x
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1x
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 1 x Direct-Print-Anschluss – Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) – bis zu 1000 Seiten 1 x Tonerkassette (Cyan) – bis zu 1000 Seiten 1 x Tonerkassette (Magenta) – bis zu 1000 Seiten 1 x Tonerkassette (Gelb) – bis zu 1000 Seiten
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	GOST, GS, NOM, FCC Part 15 B, EMC, R&TTE, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, Section 508
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	375 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	55 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Xerox CentreWare IS Embedded Web Server, Xerox CentreWare Web, Xerox PrintingScout
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Server 2008
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)	25 dBA
Schallemission (Betrieb)	53 dBA

Datenblatt