

Produktinformationen

Shop-Navcode S9063156

Hersteller Canon



Canon PIXMA iX6550 - Drucker

| Produktinformationen | |
|-------------------------------------|---|
| Artikel-Nr | S9063156 |
| Hersteller | Canon |
| Hersteller-Artikel-Nr | 4895B006 |
| Hauptspezifikationen | |
| Produktbeschreibung | Canon PIXMA iX6550 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl |
| Druckertyp | Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54.9 cm x 29.9 cm x 15.9 cm |
| Gewicht | 7.6 kg |
| Tintenstrahl-Technologie | Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 5 Farben |
| Max. Mediengröße (Standard) | A3 Plus |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 329 mm x 423 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 11.3 ipm - s/w Bis zu 8.8 ipm - Farbe Bis zu 2 Min./Seite - Foto - A3 plus (329 x 423 mm) Bis zu 0.6 Min./Seite - Foto - 100 x 150 mm |
| Max. Auflösung (Farbe) | 9600 dpi x 2400 dpi |
| Schnittstelle | USB |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Seidenmattfotopapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier, glänzend, mattes Photopapier, Papier für hohe Auflösung |
| Gesamte Medienkapazität | 150 Blätter |
| Medienhandhabung | 150-Blatt-Zuführung |
| Druckermerkmale | Randloser Druck |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3, Apple MacOS X 10.4.11 - 10.6 |
| Allgemein | |
| Druckertyp | Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe |
| Breite | 54.9 cm |
| Tiefe | 29.9 cm |
| Höhe | 15.9 cm |
| Gewicht | 7.6 kg |
| Drucker | |
| Tintenstrahl-Technologie | Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 5 Farben |
| Mindestgröße der Tintentröpfchen | 1 pl |

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S9063156

Hersteller Canon



Fortsetzung

Canon PIXMA iX6550 - Drucker

| | |
|--|---|
| Tintenpatronenkonfiguration | 5 einzelne Tintenbehälter |
| Tintentyp | Canon ChromaLife100+ |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 11.3 ipm – s/w Bis zu 8.8 ipm – Farbe Bis zu 2 Min./Seite – Foto – A3 plus (329 x 423 mm) Bis zu 0.6 Min./Seite – Foto – 100 x 150 mm |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Schnittstelle | USB |
| Max. Auflösung (Farbe) | 9600 dpi x 2400 dpi |
| Druckermerkmale | Randloser Druck |
| Medienhandhabung | 150-Blatt-Zuführung |
| Medienhandhabung | |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Seidenmattfotopapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier, glänzend, mattes Photopapier, Papier für hohe Auflösung |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 329 mm x 423 mm |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), 100 x 150 mm, A3 plus (329 x 423 mm), 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm |
| Format für randlose Fotos | A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, A3 plus (329 x 423 mm), 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm |
| Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm) |
| Mediengewicht | 64 g/m ² – 300 g/m ² |
| Gesamte Medienkapazität | 150 Blätter |
| Mediazuführung/Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug – 150 Blätter – A3 plus (329 x 423 mm) Gewicht: 64 g/m ² – 300 g/m ² |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) – bis zu 335 Seiten – Canon PGI-525PGBK 1 x Tintenbehälter (Schwarz) – bis zu 3.160 Seiten – Canon CLI-526BK 1 x Tintenbehälter (Cyan) – bis zu 530 Seiten – Canon CLI-526C 1 x Tintenbehälter (Magenta) – bis zu 495 Seiten – Canon CLI-526M 1 x Tintenbehälter (Gelb) – bis zu 515 Seiten – Canon CLI-526Y |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung – intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 20 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 0.5 Watt |

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S9063156
Hersteller Canon



Fortsetzung

Canon PIXMA iX6550 - Drucker

Software / Systemanforderungen

| | |
|---------------------------------|---|
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities, Canon Easy-PhotoPrint EX, Canon Photo Optimizer PRO, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Solution Menu EX |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3, Apple MacOS X 10.4.11 - 10.6 |
| Details der Systemanforderungen | Windows 7 - 1 GHz - RAM 1 GB Windows Vista - 1 GHz - RAM 512 MB Windows XP - 300 MHz - RAM 128 MB MacOS X 10.6 - RAM 1 GB MacOS X 10.5 - 867 MHz - RAM 512 MB MacOS X 10.4.11 - RAM 256 MB |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
| Schallemission (Betrieb) | 45 dB |

Datenblatt