

## Produktinformationen

Shop-Navcode S9930442  
Hersteller Hewlett-Packard



# HP Pro 3405 - Micro Tower

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9930442
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	LH133EA#ABD
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP Pro 3405 – E2–3200 2.4 GHz
Typ	Personal-Computer
Formfaktor	Micro Tower
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.5 cm x 38.9 cm x 36.8 cm
Gewicht	6.9 kg
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Prozessor	1 x AMD E2–3200 2.4 GHz ( Dual-Core )
Cache-Speicher	1 MB L2
Cache pro Prozessor	1 MB
RAM	2 GB (installiert) / 8 GB (Max) – DDR3 SDRAM – 1333 MHz – PC3-10600
Massenspeicher-Controller	Serial ATA ( Serial ATA-300 )
Festplatte	1 x 500 GB – Standard – Serial ATA-300
Optische Speicher	DVD±RW / DVD-RAM
Kartenleser	6-in-1
Monitor	Keine(r)
Grafik-Controller	AMD Radeon HD 6379D Shared Video Memory (UMA)
Audioausgang	Soundkarte – 7.1 Channel Surround
Netzwerk	Netzwerkadapter – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Bereitgestelltes Betriebssystem	FreeDOS
Allgemein	
Typ	Personal-Computer
Anwendungsempfehlung	Kleinbetrieb, Großunternehmen
Formfaktor des Produktes	Micro Tower
Breite	16.5 cm
Tiefe	38.9 cm
Höhe	36.8 cm
Gewicht	6.9 kg
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Prozessor	
Typ	AMD E2–3200 2.4 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
64-Bit-Computing	Ja

# Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode S9930442  
Hersteller Hewlett-Packard



# Fortsetzung

## HP Pro 3405 - Micro Tower

Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	1
Ausbaufähigkeit	Ausbaufähig
<b>Cache-Speicher</b>	
Typ	L2
Installierte Größe	1 MB
Cache pro Prozessor	1 MB
<b>Hauptplatine</b>	
Chipsatz	AMD A55
<b>RAM</b>	
Installierte Anzahl	2 GB / 8 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM
Speichergeschwindigkeit	1333 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation	PC3-10600
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale	Ungepuffert
<b>Massenspeicher-Controller</b>	
Typ	1 x Serial ATA - integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
<b>Speicherkapazität</b>	
Festplatte	1 x 500 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm - Native Command Queuing (NCQ)
<b>Optische Speicher</b>	
Typ	DVD±RW / DVD-RAM - Serial ATA
<b>Kartenleser</b>	
Typ	6-in-1 Kartenleser
<b>Monitor</b>	
Monitortyp	Keine(r)
<b>Grafik-Controller</b>	
Typ	Integriert
Grafikprozessor	AMD Radeon HD 6379D Shared Video Memory (UMA)
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)
<b>Audioausgang</b>	
Typ	Soundkarte - integriert
Soundmodus	7.1 Channel Surround
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Netzwerkadapter - integriert
Ethernet-Controller	Realtek RTL8111E

Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S9930442  
Hersteller Hewlett-Packard



# Fortsetzung

## HP Pro 3405 - Micro Tower

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Erweiterungseinschübe	1 (gesamt)/ 0 (frei) x von vorne zugänglich – 13.3 cm ( 5.25" ) 1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern – 8.9 cm ( 3.5" )
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	2 Speicher – DIMM 240-PIN 1 (gesamt)/ 0 (frei) x Prozessor 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express x16 3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCI Express x1 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mini PCI
Schnittstellen	6 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig ( 2 vorn, 4 hinten ) 1 x Display / Video – DVI-Digital – Digital DVI, 24-polig 1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 2 x Mikrofon – Eingang – Mini-Phone 3,5 mm ( 1 vorn, 1 hinten ) 1 x Audio – line-In – Mini-Phone Stereo 3.5 mm Audio – line-Out – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Kopfhörer – Ausgabe – Mini-Phone Stereo 3.5 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	RoHS, WEEE
<b>Stromversorgung</b>	
Gerätetyp	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Gestellte Leistung	300 Watt
<b>Betriebssystem / Software</b>	
Bereitgestelltes Betriebssystem	FreeDOS
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 – 90% (nicht kondensierend)

Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
UST-IdNr.: DE 148266313